
Nombre

Cerradura Clave Integral E-25 (Ref: CCLA_CER011)

Descripción

Cerradura motorizada de bloqueo por paletón basculante

Características

Cerradura electromecánica de cierre por paletón.

En el cuerpo de la propia cerradura alojamiento para bombillo Europerfil E-25:

- Control de cierre, repetitivo hasta el correcto alojamiento del paletón, y apertura de esfuerzo controlado. Ambas funciones con indicación de error. Desconexión de la cerradura, por esfuerzo en el cierre o apertura, al cabo de 3 segundos.
- Apertura temporizada e indicación de puerta cerrada.
- Posibilidad de puerta batiente.
- Sensores: dos micro interruptores conmutados (1 A) y un relé reed (200 mA/12 V), para uso en enclavamientos de esclusas, semáforos luminosos, señales de alarma, etc.
- Inhibición remota de apertura con llave y manilla.
- Apertura de emergencia mecánica, en caso de fallo eléctrico, por llave y manilla.

Características eléctricas:

- Alimentación: 10 - 14 VDC
- Consumos: en reposo 10 mA, en actuación (aperturas o cierres 0,4 seg.) 4 A máximo, la bobina de inhibición 250 mA.

CONEXIONADO MINIMO PARA LA CERRADURA MOD. CLAVE INTEGRAL

(CLAVEMIN)

